

Dato: 05/01/2023

Vedr. Lokomotivhallerne

ELECTROLUX PROFESSIONAL A/S
Hammerholmen 24-28
DK-2650 Hvidovre
CVR/SE nr.: DK-24622428
+45 6376 2000

VASKERI:
Salg: +45 6376 2220
E-mail: salg.dk@electroluxprofessional.com
Service: +45 6376 2221
E-mail: service.dk@electroluxprofessional.com

STORKØKKEN:
Salg: +45 8740 3500
E-mail: storkokken@electroluxprofessional.com

SEB
Kontonr.: 5295-0010016290
IBAN: DK2652950010016290
SWIFT: ESSEDKKK
www.electroluxprofessional.com

Pos.	Model	Produktbeskrivelse	Stk.	Salgspris	I alt
------	-------	--------------------	------	-----------	-------

1	KØKKEN				
----------	---------------	--	--	--	--

Produkt					
---------	--	--	--	--	--

1	FCE061	KONVEKTIONSOVN - EL, 6X1/1GN	1		
---	--------	-------------------------------------	---	--	--



Udført i AISI 304 rustfrit stål, med sømløse samlinger i ovnrummet. Enkelt glaslåge i hærdet glas. Ovnlys. Enestående luftgennemstrømnings-system. Tilberedning: varmluft samt varmluft med damptilsætning. Maks. temperatur på 300°C. Funktionsniveau: basis, manuel. "Cross-wise" indstik med 60 mm afstand, til 6x1/1GN.

PNC: 260705

Salgspris: (DKK) 35.100

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	860x746x633
Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	79.5/87
Volumen (m ³)	0.77
El effekt (kW)	7.7

Tilbehør					
----------	--	--	--	--	--

1.1	OAC02	UNDERSTEL TIL OVN 6X1/1GN	1		
-----	-------	----------------------------------	---	--	--



Understel til ovn 6x1/1GN

PNC: 922101

Salgspris: (DKK) 5.700

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	858x625x920
Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	18/23
Volumen (m ³)	0.66

Pos.	Model	Produktbeskrivelse	Stk.	Salgspris	I alt
Tilbehør					
1.2	OAC15	INDSTIK TIL 6X1/1GN UNDERSTEL	1		



Indstik til 6x1/1GN understel
 PNC: 922105
 Salgspris: (DKK)

3.200

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	550x580x30
Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	6/7
Volumen (m ³)	0.01

Produkt

2	FCE101	KONVEKTIONSOVN - EL, 10X1/1GN	8		
---	--------	--------------------------------------	---	--	--



Udført i AISI 304 rustfrit stål med sømløse samlinger i ovnrummet. Dobbelt glaslåge i hærdet glas. Ovnlys.
 Enestående luftgennemstrømnings-system.
 Tilberedning: varmluft samt varmluft med damptilsætning.
 Maks. temperatur på 300°C.
 Funktionsniveau: basis, manuel.
 "Cross-wise" indstik med 60 mm afstand, til 10x1/1GN.
 Indstik er fastmonterede, men kan konverteres til roll-in
 (Bestilles som special tilbehør)

PNC: 260706

Salgspris: (DKK)

45.200

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	890x900x970
Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	121.2/135
Volumen (m ³)	1.18
El effekt (kW)	17.3

Pos.	Model	Produktbeskrivelse	Stk.	Salgspris	I alt
------	-------	--------------------	------	-----------	-------

Tilbehør

2.1	OAC16	INDSTIK TIL 10X1/1GN UNDERSTEL	8		
-----	-------	---------------------------------------	---	--	--



Indstik til 10x1/1GN understel

PNC: 922106

Salgspris: (DKK)

3.300

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	760x23x479
--------------------------	------------

Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	6/7
----------------------------------	-----

Volumen (m ³)	0.02
---------------------------	------

Tilbehør

2.2	OAC03	UNDERSTEL TIL OVN 10X1/1GN	8		
-----	-------	-----------------------------------	---	--	--



Understel til ovn 10x1/1GN

PNC: 922102

Salgspris: (DKK)

6.100

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	888x770x850
--------------------------	-------------

Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	20/25
----------------------------------	-------

Volumen (m ³)	0.77
---------------------------	------

Tilbud nr. TJ-22-00143-01

Dato: 05/01/2023

Side 4/20

Pos.	Model	Produktbeskrivelse	Stk.	Salgspris	I alt
Produkt					
3	E1HAEEOMCS	INDUKTION 2 ZONER - BORDMODEL - 230V	1		



Induktionskogeplade med 2 zoner - bordmodel.
 Large surface: kombinerer de to kogezone til en stor kogezone: 350mm x 450mm
 Konstrueret med sider i 2mm rustfri plade og 4mm glaskeramisk top.
 Touch display med mulighed for indstilling af effekt og tid.
 Låsefunktion hindrer utilsigtede ændringer af display indstillinger.
 Advarsel om varm overflade.
 Velegnet til gryder og pander med en diameter på mellem 120mm og 340mm.
 Indbygget gryderegistrering.
 Designet til LiberoPro Duo: LiberoPro tilpasser automatisk luftrensningssystemets luftmængde efter tilberedningsintensiteten.
 IPX4 vandbeskyttelse.

PNC: 600879
 Salgspris: (DKK) 21.900

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	400x600x152
Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	19.5/23
Volumen (m ³)	0.09
El effekt (kW)	3.5

Produkt

4	SP	INDUKTIONSKOGEBOARD	8		
---	----	----------------------------	---	--	--

4 Zoners induktions kogebord

PNC: SP
 Salgspris: (DKK) 2.975

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	800x600x50
El effekt (kW)	7.3

Pos.	Model	Produktbeskrivelse	Stk.	Salgspris	I alt
Produkt					
5	RE471FN	ECOSTORE KØLESKAB 1 LÅGE 670L -2+10° - R290	1		



Køleskab med 1 låge. Ind- og udvendig konstruktion i rustfrit stål. Udvendig bagside og bund udført i galvaniseret stål. Digitalt kontrolpanel med temperaturdisplay. Monteret med 75mm tykt cyclopentan isoleringsskum. Højrehængt og vendbar låge med lås og mikrokontakt der slukker for ventilatoren, når døren åbnes. Skjult fordampere for at sikre større lagerkapacitet og mindre korrosionsproblemer. Indbygget kompressor med R290 som kølemiddel. Automatisk afrimning med genfordampning. Leveres med 3 stk 2/1GN grå rilsanbelagt ristehylder og 3 sæt bæringer.

PNC: 725374

Salgspris: (DKK) 23.000

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	710x835x2050
Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	106/126
Volumen (m ³)	1.41
El effekt (kW)	0.2

Tilbehør

5.1	GRIGLIAP	2/1GN RILSANBELAGT RIST MED 2 BÆRINGER	2		
-----	----------	---	---	--	--

PNC: 881020

Salgspris: (DKK) 960

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	530x650x40
Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	3/2.7
Volumen (m ³)	0.01

Pos.	Model	Produktbeskrivelse	Stk.	Salgspris	I alt
Tilbehør					
5.2	DPEDAL	FODPEDAL TIL KØLESKAB	1		

PNC: 880324
 Salgspris: (DKK) 730

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	45x270x150
Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	1/1
Volumen (m ³)	0.01

Produkt

6	RE471GR	ECOSTORE KØLESKAB 1 GLASLÅGE 670L +2+10°C - R290	4		
---	---------	---	---	--	--



Køleskab med 1 glaslåge. Ind- og udvendig konstruktion i rustfrit stål. Udvendig bagside og bund udført i galvaniseret stål. Digitalt kontrolpanel med temperaturdisplay. Monteret med 75mm tykt cyclopentan isoleringsskum. Højrehængt låge med lås og mikrokontakt der slukker for ventilatoren, når døren åbnes. Indvendig belysning monteret bagerst i skabet. Skjult fordampner for at sikre større lagerkapacitet og mindre korrosionsproblemer. Indbygget kompressor med R290 som kølemiddel. Automatisk afrimning med genfordampning. Leveres med 3 stk 2/1GN grå rilsanbelagt ristehylder og 3 sæt bæringer.

PNC: 727955
 Salgspris: (DKK) 25.700

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	710x835x2050
Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	104/138
Volumen (m ³)	1.41
El effekt (kW)	0.23

Pos.	Model	Produktbeskrivelse	Stk.	Salgspris	I alt
Tilbehør					
6.1	DPEDAL	FODPEDAL TIL KØLESKAB	4		

PNC: 880324
 Salgspris: (DKK) 730

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	45x270x150
Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	1/1
Volumen (m ³)	0.01

Tilbehør

6.2	GRIGLIAP	2/1GN RILSANBELAGT RIST MED 2 BÆRINGER	8		
-----	----------	---	---	--	--

PNC: 881020
 Salgspris: (DKK) 960

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	530x650x40
Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	3/2.7
Volumen (m ³)	0.01

Tilbud nr. TJ-22-00143-01

Dato: 05/01/2023

Side 8/20

Pos.	Model	Produktbeskrivelse	Stk.	Salgspris	I alt
------	-------	--------------------	------	-----------	-------

Produkt

7	ERX71GF	ECOSTORE FRYSESKAB 1 GLASLÅGE 670L -20-15° - R290	2		
---	---------	--	---	--	--



Fryseskab med 1 glaslåge. Ind- og udvendig konstruktion i rustfrit stål. Udvendig bagside og bund udført i galvaniseret stål. Digitalt kontrolpanel med temperaturdisplay. Monteret med 75mm tykt cyclopentan isoleringsskum. Højrehængt låge med lås og mikrokontakt der slukker for ventilatoren, når døren åbnes. Indvendig belysning monteret bagerst i skabet. Skjult fordampere for at sikre større lagerkapacitet og mindre korrosionsproblemer. Indbygget kompressor med R290 som kølemiddel. Automatisk afrimning med genfordampning. Leveres med 3 stk 2/1GN grå rilsanbelagt ristehylder og 3 sæt bæringer.

PNC: 727885

Salgspris: (DKK) 37.900

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	710x835x2050
Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	112/128
Volumen (m ³)	1.41
El effekt (kW)	0.59

Tilbehør

7.1	DPEDAL	FODPEDAL TIL KØLESKAB	2		
-----	--------	------------------------------	---	--	--

PNC: 880324

Salgspris: (DKK) 730

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	45x270x150
Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	1/1
Volumen (m ³)	0.01

Pos.	Model	Produktbeskrivelse	Stk.	Salgspris	I alt
Tilbehør					
7.2	GRIGLIAP	2/1GN RILSANBELAGT RIST MED 2 BÆRINGER	4		

PNC: 881020
 Salgspris: (DKK) 960

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	530x650x40
Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	3/2.7
Volumen (m ³)	0.01

Produkt

8	WC170BKMZ	VINKØLESKAB 170 FLASKER GLASLÅGE - SORT	2		
---	-----------	--	---	--	--



Vinkøleskab med glaslåge og lås.
 2 lag UV-behandlet glas.
 Udvendigt i sortlakeret stål.
 Mørkt interiør med afrundede hjørner.
 Indvendig LED belysning.
 LED digital temperatur display.
 Temperaturområde: fra 5° til 22°C.
 45 mm isolering - HCFC og CFC fri isolering.
 Indbygget kompressor med R600a som kølemiddel.
 For omgivelses temperaturer op til 38°C.
 Maks. kapacitet: op til 170 flasker (750 ml).

PNC: 720010
 Salgspris: (DKK) 21.600

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	595x595x1850
Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	83/96
Volumen (m ³)	0.95
El effekt (kW)	0.2

Pos.	Model	Produktbeskrivelse	Stk.	Salgspris	I alt
Produkt					
9	RBF061	BLÆSTKØLE/FRYSER 19,5/15KG 6X1/1GN - R452A	2		



Kapacitet: 6x1/1GN eller 600x400 mm bakker.
 Kapacitet nedkøling: 19,5 kg (UK bestemmelser).
 Kapacitet nedfrysning: 15 kg (UK bestemmelser).
 Udført i rustfrit stål udvendigt og indvendigt.
 Indvendigt med afrundede hjørner.
 Indbygget kompressor.
 Automatisk registrering af indsættelse af kernetemperaturføler.
 Automatisk eller manuel afrimning.
 Turbo nedkølingsfunktion.
 Skønnet resttidsestimering er baseret på kunstig intelligens teknikker (A.R.T.E.)
 Special ice-cream cyklus.
 Fordamper med anti-rust beskyttelse.
 Digital display med visning af temperatur og tid.
 HACCP- og servicealarmer med datalogning.
 Driftstemperatur: +3 -41°C.
 Cyclopentan isolering (HCFC, CFC og HFC fri).
 Kølemiddel: R452A.

PNC: 727893

Salgspris: (DKK) 52.000

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	760x760x970
Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	105/112
Volumen (m ³)	0.79
El effekt (kW)	1.58

Produkt

10	IC95B55G	ISTERNINGSMASKINE 95KG 18G - 55KG MAGASIN - AFLØBSPUMPE	1		
----	----------	--	---	--	--



Udvendigt udført i rustfrit stål, med plast låge til ismagasin.
 Spraysystem der giver faste, krystallklare isterninger 18g.
 Luftkølet kompressor. Kølemiddel R290.
 Afløbspumpe.
 Kapacitet: 95kg/døgn, magasin 55kg.

PNC: 730279

Salgspris: (DKK) 28.200

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	738x600x1020
Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	89/102
Volumen (m ³)	0.59
El effekt (kW)	0.89

Tilbud nr. TJ-22-00143-01

Dato: 05/01/2023

Side 11/20

Pos.	Model	Produktbeskrivelse	Stk.	Salgspris	I alt
Produkt					
11	BM2XL	BESTMAX 2XL	1		



Bestmax vandfiltre leverer kalkfrit vand til kaffe- og isterningmaskiner samt kalkfrit damp til dampovne. Bestmax er et enkelt, hygiejnisk og alsidigt engangsfilter, der er særligt udviklet til anvendelse inden for vending- og restaurationsbranchen. Filtersystemet består af et engangsfilter og et filterhoved, som begge er fødevarerogodkendt. Filterhovedet har en lovpligtig kontraventil integreret, og på hovedet er der mulighed for at indstille et bypass. Den valgte bypass indstilling afhænger af tilgangsvandets hårdhed og ønsker til den endelige vandkvalitet. Filtrene kræver et minimum af plads og kan udskiftes uden brug af værktøj.

PNC: 9X4643

Salgspris: (DKK) 2.120

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm) 185x185x600

Tilbehør

11.1	AQM34	AQUAMETER MED LCD-DISPLAY 3/4"	1		
------	-------	---------------------------------------	---	--	--



Aquameter med LCD-display 3/4"

PNC: 121365

Salgspris: (DKK) 1.080

Tilbehør

11.2	INSTFLEX1	INSTALLATIONSSÆT FLEX 1	1		
------	-----------	--------------------------------	---	--	--

Installationssæt FLEX 1 indeholder:
 Besthead FLEX hoved med integreret flushventil.
 1/2" x 3/4" metalreduktion med pakning.
 Waterblock, slange FLEX 3/4" med vinkel x 1500 mm
 Fitting FLEX 3/8" vinkel
 Fitting FLEX 3/4" vinkel.

PNC: 525575

Salgspris: (DKK) 900

Pos.	Model	Produktbeskrivelse	Stk.	Salgspris	I alt
------	-------	--------------------	------	-----------	-------

Produkt

12	MTN1010PN	SKAB - SKYDELÅGER OG BAGKANT - 1000MM	1		
----	-----------	--	---	--	--



Rustfrit stålskab, med 50mm topplade og 100mm bagkant, udført af 1mm rustfri stålplade med lyddæmpende og vandfast underlag. 2 skydelåger og 1 hylde. Højdejusterbare rustfri runde ben.

PNC: 132776

Salgspris: (DKK) 11.500

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	1000x700x1000
Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	50/69
Volumen (m ³)	0.87

Pos.	Model	Produktbeskrivelse	Stk.	Salgspris	I alt
------	-------	--------------------	------	-----------	-------

2	OPVASK				
----------	---------------	--	--	--	--

Produkt

13	EHT8IG	HÆTTEOPVASK WT65 ISOLERET - SÆBEDOSERING	2		
----	--------	---	---	--	--



Udvendige front og side paneler, hætte, vasketank, filterkurve, vaske- og skyllearme udført i rustfrit stål. Fjederafbalanceret, isoleret og dobbeltrustfri hætte, manuel betjent. Hættehåndtag på tre sider, hvilket gør det lettere at betjene opvaskemaskinen ved hjørneinstallation. Slutskyller med 84°C varmt skyllevand, 2 liter rent vand pr. vaskecyklus. Åben boiler med indbygget skyllepumpe som gør opvaskemaskinen uafhængigt af tilslutningsvandtrykket. Skyllevandet har altid en temperatur på mindst 84°C, da boileren tilbageholder skyllevandet, indtil det har den krævede temperatur. CLEAR BLUE: Filtreringssystem som fjerner størstedelen af urenheder fra vaskevandet. Dispenser og beholder til afspænding samt indbygget sæbepumpe til ekstern sæbe-dispenser. Opvaskemaskinen har afløbspumpe. Leveres med 1 kurv til kopper, 1 kurve til tallerkener og 2 bestikbøtter.

PNC: 504258

Salgspris: (DKK) 57.600

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm) 752x755x1567

Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg) 117/132

Volumen (m³) 1.23

El effekt (kW) 9.9

Produkt

14	PTSBHT12L	INDFØRING VASK 500X400 + SUMPSSI 1200 V>H	1		
----	-----------	---	---	--	--



Indførbord til hætteopvaskemaskine udført i rustfrit stål med 300mm stænklade. 2 firkantede 40x40 mm stålørben med højdejusterbare fødder. Vask 500x400x300mm, med sumpssi. Kurveretning fra venstre mod højre.

PNC: 865329

Salgspris: (DKK) 15.400

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm) 1200x745x1170

Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg) 10/32

Volumen (m³) 0.88

Tilbud nr. TJ-22-00143-01

Dato: 05/01/2023

Side 14/20

Pos.	Model	Produktbeskrivelse	Stk.	Salgspris	I alt
Tilbehør					
14.1	SASH3	2 GREBS FORBRUSER MED SVINGTUD	1		



PNC: 855373
 Salgspris: (DKK) 3.500

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	240x740x90
Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	5.2/5
Volumen (m ³)	0.02

Produkt

15	PTSBHT12R	INDFØRING VASK 500X400 + SUMPSI 1200 H>V	1		
----	-----------	--	---	--	--



Indførbord til hætteopvaskemaskine udført i rustfrit stål med 300mm stænkplade. 2 firkantede 40x40 mm stålrørsben med højdejusterbare fødder. Vask 500x400x300mm, med sumpsi. Kurveretning fra højre mod venstre.

PNC: 865328
 Salgspris: (DKK) 15.400

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	1200x745x1170
Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	10/30
Volumen (m ³)	0.78

Tilbehør

15.1	SASH3	2 GREBS FORBRUSER MED SVINGTUD	1		
------	-------	---------------------------------------	---	--	--



PNC: 855373
 Salgspris: (DKK) 3.500

Pos.	Model	Produktbeskrivelse	Stk.	Salgspris	I alt
Tekniskeoplysninger:					
		Dimensioner (LxDxH) (mm)	240x740x90		
		Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	5.2/5		
		Volumen (m ³)	0.02		

Produkt

16	BHHLU12	TØRREBORD 1200MM	2		
----	---------	-------------------------	---	--	--



Tørrebord til hætteopvaskemaskine udført i rustfrit stål med vulstede glideskinner. 2 firkantede 40x40 mm stålørnsben med højdejusterbare fødder.

PNC: 865303

Salgspris: (DKK) 4.800

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm) 1200x600x910

Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg) 12/14

Volumen (m³) 0.16

Tilbehør

16.1	BHHUS12	PLADEHYLDE 1200MM	2		
------	---------	--------------------------	---	--	--

Rustfri pladeunderhylde.

PNC: 865352

Salgspris: (DKK) 2.000

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm) 1200x510x95

Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg) 4/10

Volumen (m³) 0.06

Pos.	Model	Produktbeskrivelse	Stk.	Salgspris	I alt
------	-------	--------------------	------	-----------	-------

Produkt

17	ELAI3G	UNDERBORDSOPVASKEMASKINE - ISOLERET MED SÆBEPUMPE	1		
----	--------	--	---	--	--



Green&clean underbordsopvaskemaskine til 500x500mm opvaskekurve, med Wash-Safe Control og varmt sluts skyl. Vaskepumpe med Soft Start. Skyllerpumpe og åben boiler sikrer konstant sluts skylstemperatur og vandtryk. Bruger 2,5 liter rent vand til sluts skyl. Wash-Safe Control med grøn LED indikatorlampe. 3 vaskeprogrammer samt rengøringsprogram. Afbalanceret låge udført i dobbelt rustfri plade. Kabinet udført i dobbelt rustfri plade. Vasketank med afrundede hjørner. Udvendige paneler, låge, vasketank, vaske- og skyllearme samt filtre udført i rustfrit stål. Elektronisk kontrolpanel med temperatur visning. Indbygget afløbspumpe. Dispenser og beholder til afspænding samt indbygget sæbepumpe til ekstern sæbedispenser. Leveres med 1 kurv til kopper, 1 kurv til tallerkener og 2 bestikbøtter.

PNC: 502706

Salgspris: (DKK) 34.700

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	600x615x820
Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	68/71
Volumen (m ³)	0.51
El effekt (kW)	5.35

Produkt

18	MARMDXN	SKAB TIL UNDERBORDSOPVASK - TØRRERILLER + VASK TV 1200	1		
----	---------	---	---	--	--



Rustfrit skab, med 50mm topplade og 100mm bagkant, udført af 1mm rustfri stålplade med lyddæmpende og vandfast underlag. Vask i skabets venstre side 400x500x290mm med overløbsrør, tørreriller i skabets højre side. Friplads til underbordsopvaskemaskine i højre side under tørreriller. Skab med 1 hængslet låge. Højdejusterbare rustfri ben - Ø-72mm..

PNC: 132928

Salgspris: (DKK) 16.200

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	1200x700x1000
Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	55/54
Volumen (m ³)	1.03

Tilbud nr. TJ-22-00143-01

Dato: 05/01/2023

Side 17/20

Pos.	Model	Produktbeskrivelse	Stk.	Salgspris	I alt
Tilbehør					
18.1	SASH3	2 GREBS FORBRUSER MED SVINGTUD	1		



PNC: 855373
 Salgspris: (DKK) 3.500

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	240x740x90
Netto vægt (kg)/Brutto vægt (kg)	5.2/5
Volumen (m ³)	0.02

Produkt

19	AK 1030 - SMS	AFSALTNINGSANLÆG AK 1030 - SMS	2		
----	---------------	---------------------------------------	---	--	--



Anvendes til opvaskemaskiner.
 Delvis afsaltning ved ionbytte.
 Regenereres ved flaskeombytning.
 Kapacitet mellem 6 og 12 m³.
 Tilsluttes 3/4", max 60 C varmt vand.
 Leveres excl. tilslutningslanger og vandmåler.
 Leveres incl. SMS-box

PNC: 020115
 Salgspris: (DKK) 8.300

Tekniskeoplysninger:

Dimensioner (LxDxH) (mm)	265x265x820
El effekt (kW)	0.1

Tilbehør

19.1	SLKIT-AK	MONTERINGSSÆT TIL AK FILTRE	2		
------	----------	------------------------------------	---	--	--

Monteringssæt incl. slanger, ventil og fittings

PNC: 656525
 Salgspris: (DKK) 2.000

Pos.	Model	Produktbeskrivelse	Stk.	Salgspris	I alt
------	-------	--------------------	------	-----------	-------

Tilbud nr. TJ-22-00143-01

Dato: 05/01/2023

Side 19/20

ELECTROLUX PROFESSIONAL A/S
Hammerholmen 24-28
DK-2650 Hvidovre
CVR/SE nr.: DK-24622428
+45 6376 2000

VASKERI:
Salg: +45 6376 2220
E-mail: salg.dk@electroluxprofessional.com
Service: +45 6376 2221
E-mail: service.dk@electroluxprofessional.com

STORKØKKEN:
Salg: +45 8740 3500
E-mail: storkokken@electroluxprofessional.com

SEB
Kontonr.: 5295-0010016290
IBAN: DK2652950010016290
SWIFT: ESSEDKKK
www.electroluxprofessional.com

Med venlig hilsen

Thomas Jensen

Head of Sales Food Danmark

M: +45 4098 8180

thomas.jensen@electroluxprofessional.com

